

Drop

Senza installazione pronti per produrre acqua pura



Il dissalatore DROP è costruito sulla base dei nostri modelli HD (Heavy Duty). Robusto, essenziale ed affidabile e con la stessa componentistica made in Italy. Il suo telaio compatto lo rende facilmente trasportabile e può essere facilmente sbarcato quando non usato o durante la stagione invernale.

Come gli altri fratelli maggiori, può lavorare in qualsiasi condizione di salinità e temperatura dell'acqua garantendo un'elevata qualità dell'acqua dolce prodotta.

Tipo di pompa

b | Ottone

Acqua prodotta

fino a 40 lt/h
1 membrana da 21"
40.000 lt/h

Prezzi per variante

Codice	Variante	Prezzo	Promozione
DROP-40B	Drop 40 l/h – Pompa in ottone – 1 vessel	4.050,00 €	—

Prezzi IVA esclusa, resa EXW, installazione esclusa.

Alimentazione	230 V
Consumo	max 0,75 kW
Peso dell'unità	~ 28 kg
Rumore max	50 dB (in ambiente non insonorizzato)
Larghezza	80 cm
Altezza	40 cm
Lunghezza	30 cm

Spedito in 1 box

Collo	Dimensioni	Peso
Pallet di spedizione	120.00×51.00×64.00 cm	53.00 kg

Architettura robusta e lineare, che consente una manutenzione molto semplice e riparazioni all'occorrenza effettuabili dalla maggior parte dei tecnici o manutentori generici.

Impianto su telaio

Il dissalatore è fornito assemblato su telaio in metallo da posizionare all'occorrenza in base agli spazi della propria imbarcazione. I componenti sono accuratamente testati in laboratorio. Vengono inoltre forniti cavi e tubi necessari all'impianto.

Installazione

Il DROP potrà essere posizionato a bordo dell'imbarcazione nella zona del pozzetto. Non è necessaria alcuna lavorazione sulla struttura della barca. La presa dell'acqua avverrà attraverso il tubo fornito immergendolo direttamente a mare. Anche lo scarico a mare avverrà tramite il tubo fornito già collegato al sistema. Il consumo è di 750W e può essere alimentato anche con un generatore di benzina portatile o con un inverter collegato alle batterie di bordo.

Garanzia

La garanzia ha durata di 24 mesi dalla data di acquisto.

Tabella volumi di ingombro

Componente	Spazio occupato (L×P×H)
Corpo unico	80.00×28.00×38.00 cm
Ingombro per posa	90.00×30.00×40.00 cm



Prodotti e assemblati in

Italia



Componenti top di gamma

mondiale



Spediti e garantiti in tutto il

mondo