

Serie ES

Facilità di installazione e uso



Tipo di presa a mare raccomandata per l'installazione



Dissalatori “Easy”, modulari, semplici da installare e con un consumo di energia limitato, possono funzionare anche con generatori portatili. Ideali per imbarcazioni da diporto di dimensioni medie e piccole. Elevata qualità dell'acqua dolce prodotta.

Tipo di pompa

B | Ottone

P | Tecnopolimero

Acqua prodotta

45 lt/h
1 membrana da 21”
45.000 lt/h

85 lt/h
2 membrane da 21”
85.000 lt/h

Prezzi per variante

Codice	Variante	Prezzo	Promozione
ES-45B	ES 45 l/h – Pompa in ottone – 1 vessel	6.040,00 €	—
ES-45P	ES 45 l/h – Pompa in tecnopolimero – 1 vessel	6.200,00 €	—
ES-85B	ES 85 l/h – Pompa in ottone – 2 vessel	7.270,00 €	—
ES-85P	ES 85 l/h – Pompa in tecnopolimero – 2 vessel	7.450,00 €	—

Prezzi IVA esclusa, resa EXW, installazione esclusa.

Alimentazione

230 V

Consumo	max 1,2 kW
Peso unità	~ 42-52 kg
Rumore max	50 dB (in ambiente non insonorizzato)
Larghezza	80 cm
Altezza	70 cm
Lunghezza	120 cm
Peso complessivo	65 kg
Spedizione	Spedito su pallet

Impianto modulare

Il dissalatore è composto da moduli separati che possono essere installati sfruttando al meglio gli spazi della barca. La tabella dei componenti riporta i volumi d'ingombro approssimativi richiesti. I singoli moduli vengono forniti già montati e testati in laboratorio. Vengono inoltre forniti cavi e tubi necessari all'impianto.

Installazione

L'installatore dovrà posizionare i moduli del dissalatore a bordo dell'imbarcazione collegando tubi e cavi e provvedere al collaudo finale, secondo quanto previsto dal manuale di installazione.

Requisiti di Installazione

È richiesta una presa a mare (sotto la linea di galleggiamento) del tipo indicato in figura (per utilizzo del dissalatore anche in navigazione) e uno scarico a mare (sopra la linea di galleggiamento). Alcuni elementi dell'impianto devono essere installati sotto la linea di galleggiamento per un funzionamento ottimale. È richiesta una fonte di corrente 230V che possa erogare una potenza continua pari o superiore a quella indicata in tabella ed una adeguata potenza di picco.

Anche con generatore portatile il dissalatore UM-ES ha un consumo di energia ridotto che lo rende ideale per installazioni su imbarcazioni piccole e medie. Può essere alimentato anche con un generatore di corrente portatile facilmente reperibile in commercio.

Versioni

I dissalatori della serie "UM-ES" sono offerti nella versione con pompa alta pressione in ottone o tecnopolimero, configurazioni con uno o due vessel e capacità di 45 o 85 l/h.

Garanzia

La garanzia ha durata di 24 mesi dalla data di acquisto.

Tabella volumi di ingombro

Componente	Spazio occupato (L×P×H)
Gruppo prefiltri	50.00×20.00×40.00 cm
Pompa alta pressione	30.00×55.00×30.00 cm
Vessel 21"	20.00×80.00×20.00 cm

Componente	Spazio occupato (L×P×H)
Quadro controllo	40.00×15.00×40.00 cm
Quadro elettrico	20.00×15.00×20.00 cm



Prodotti e assemblati in



Componenti top di gamma



Spediti e garantiti in tutto il

Italia

mondiale

mondo