

Serie HDT

Autosufficienza idrica a terra



La serie di dissalatori terrestri “Heavy Duty Terrestrial” permette di avere acqua dolce di elevata qualità da pozzi di acqua salmastra/salata o direttamente dal mare.

Robusti, affidabili e facili da mantenere, possono essere implementati anche con funzionamento automatico continuo H24. Forniti assemblati su telaio, possono essere messi in funzione in poche ore.

Tipo di pompa

b | Ottone

x | Inox

Acqua prodotta

100 lt/h
1 membrana da 40”
100.000 lt/h

185 lt/h
2 membrane da 40”
185.000 lt/h

260 lt/h
3 membrane da 40”
260.000 lt/h

Prezzi per variante

Codice	Variante	Prezzo	Promozione
HDT-100B	HDT 100 l/h – Pompa in ottone – 1 vessel	7.250,00 €	—
HDT-100X	HDT 100 l/h – Pompa in inox – 1 vessel	8.060,00 €	—
HDT-185B	HDT 185 l/h – Pompa in ottone – 2 vessel	8.440,00 €	—
HDT-185X	HDT 185 l/h – Pompa in inox – 2 vessel	9.630,00 €	—
HDT-260B	HDT 260 l/h – Pompa in ottone – 3 vessel	10.390,00 €	—
HDT-260X	HDT 260 l/h – Pompa in inox – 3 vessel	11.180,00 €	—

Prezzi IVA esclusa, resa EXW, installazione esclusa.

Alimentazione	230 V
Consumo	max 2,8 kW
Peso unità	~ 60 kg
Rumore max	75 dB (in ambiente non insonorizzato)
Larghezza	80 cm
Altezza	70 cm
Lunghezza	120 cm
Peso complessivo	75 kg
Spedizione	Spedito su pallet

Ha un'architettura robusta e lineare, che consente una manutenzione molto semplice e riparazioni all'occorrenza effettuabili dalla maggior parte dei tecnici o manutentori generici.

Impianto modulare o su telaio

La tabella dei componenti riporta i volumi d'ingombro richiesti. I singoli moduli vengono forniti già montati e testati in laboratorio. Nella fornitura sono inoltre inclusi i cavi e i tubi necessari all'impianto. Il dissalatore viene fornito già montato su telaio di metallo.

Installazione

L'installatore dovrà posizionare i moduli del dissalatore collegando tubi e cavi e provvedere al collaudo finale, secondo quanto previsto dal manuale di installazione. È richiesto un generatore di corrente alternata a 230V che possa erogare una potenza continua pari o superiore a quella indicata in tabella.

Garanzia

La garanzia ha durata di 24 mesi dalla data di acquisto e per la sua validità è necessario che venga restituito il rapporto di installazione e collaudo debitamente compilato dall'installatore.

Tabella volumi di ingombro

Componente	Spazio occupato (L×P×H)
Pompa aspirazione	35.00×50.00×35.00 cm
Gruppo prefiltri	60.00×20.00×35.00 cm
Pompa alta pressione	50.00×85.00×40.00 cm
Vessel	20.00×130.00×20.00 cm
Quadro controllo	20.00×10.00×30.00 cm
Quadro elettrico	20.00×5.00×15.00 cm



Prodotti e assemblati in



Componenti top di gamma



Spediti e garantiti in tutto il

Italia

mondiale

mondo

Urania Marine Watermakers - www.uraniamarine.com - info@uraniamarine.it