

Serie HDW

Controllo digitale wireless



Dissalatori con le stesse caratteristiche di robustezza e affidabilità della serie HD, ma dotati di una centralina elettronica controllabile via wireless con un display touch, con funzioni avanzate di controllo della produzione dell'acqua. Grazie al "Design fail-safe", in emergenza possono funzionare anche in modalità manuale.

Tipo di pompa

- B | Ottone
- P | Tecnopolimero
- X | Inox

Acqua prodotta

- 100 lt/h
1 membrana da 40"
100.000 lt/h
- 185 lt/h
2 membrane da 40"
185.000 lt/h
- 260 lt/h
3 membrane da 40"
260.000 lt/h

Prezzi per variante

Codice	Variante	Prezzo	Promozione
HDW-100B	HDW 100 l/h – Pompa in ottone – 1 vessel	8.470,00 €	—
HDW-100X	HDW 100 l/h – Pompa in inox – 1 vessel	9.260,00 €	—
HDW-100P	HDW 100 l/h – Pompa in tecnopolimero – 1 vessel	8.870,00 €	—
HDW-185B	HDW 185 l/h – Pompa in ottone – 2 vessel	10.050,00 €	—
HDW-185X	HDW 185 l/h – Pompa in inox – 2 vessel	10.830,00 €	—
HDW-185P	HDW 185 l/h – Pompa in tecnopolimero – 2 vessel	10.440,00 €	—

Codice	Variante	Prezzo	Promozione
HDW-260B	HDW 260 l/h – Pompa in ottone – 3 vessel	11.620,00 €	—
HDW-260X	HDW 260 l/h – Pompa in inox – 3 vessel	12.410,00 €	—
HDW-260P	HDW 260 l/h – Pompa in tecnopolimero – 3 vessel	12.010,00 €	—

Prezzi IVA esclusa, resa EXW, installazione esclusa.

Alimentazione	230 V
Consumo	max 2,8 kW
Peso unità	~ 60 kg
Rumore max	75 dB (in ambiente non insonorizzato)
Larghezza	80 cm
Altezza	70 cm
Lunghezza	120 cm
Peso complessivo	75 kg
Spedizione	Spedito su pallet

Ha un'architettura robusta e lineare, che consente una manutenzione molto semplice e riparazioni all'occorrenza effettuabili dalla maggior parte dei tecnici o manutentori generici.

Impianto modulare o su telaio

Il dissalatore è composto da moduli separati che possono essere installati sfruttando al meglio gli spazi della barca. La tabella dei componenti riporta i volumi d'ingombro richiesti. I singoli moduli vengono forniti già montati e testati in laboratorio. Vengono inoltre forniti cavi e tubi necessari all'impianto. Il dissalatore può essere anche fornito già montato su un telaio (opzione più indicata per utilizzo terrestre).

Installazione

L'installatore dovrà posizionare i moduli del dissalatore a bordo dell'imbarcazione collegando tubi e cavi e provvedere al collaudo finale, secondo quanto previsto dal manuale di installazione. È richiesta una presa a mare (sotto la linea di galleggiamento) e uno scarico a mare (sopra la linea di galleggiamento). È richiesto un generatore di corrente alternata a 230V che possa erogare una potenza continua pari o superiore a quella indicata in tabella. Operazioni analoghe sono richieste in caso di installazione per uso terrestre.

Garanzia

La garanzia ha durata di 24 mesi dalla data di acquisto e per la sua validità è necessario che venga restituito il rapporto di installazione e collaudo debitamente compilato dall'installatore.

Tabella volumi di ingombro

Componente	Spazio occupato (L×P×H)
Filtro presa a mare	20.00×20.00×35.00 cm

Componente	Spazio occupato (L×P×H)
Pompa aspirazione	35.00×50.00×35.00 cm
Gruppo prefiltri	60.00×20.00×35.00 cm
Pompa alta pressione	50.00×85.00×40.00 cm
Vessel	20.00×130.00×20.00 cm
Quadro controllo	20.00×10.00×30.00 cm
Quadro elettrico	20.00×5.00×15.00 cm



Prodotti e assemblati in

Italia



Componenti top di gamma

mondiale



Spediti e garantiti in tutto il

mondo